

P18U N



P32U N

## Baies de 8 U à 36 U

- Pour appareils au standard 19" (483 mm).
- Très solides, en tôle d'acier de 1,5 mm d'épaisseur pour le châssis, 1,2 mm pour les panneaux latéraux et l'arrière (amovibles).
- Les baies sont recouvertes d'une peinture époxy NOIRE.
- Porte avant vérouillable en verre organique, chapeau ajouré pour ventilation avec 2 ventilateurs, ouverture sur le socle pour passage des câbles, patins caoutchouc réglables et roulettes pivotantes.
- Les baies sont livrées à plat avec 1 étagère, paires de glissières et visserie (1).
- Profondeur utile : 480 mm maximum.
- Roulettes 70 mm (compris/hauteur indiquée).











| Désignation | Dimensions L x P x h (mm) | Accessoires livrés | Réf. | Code |
|---|---|---|---|---|
| Baie 8U | 585 x 585 x 600 | 4 paires de glissières 16 vis (pr 4 appareils) | P8U N | 02242 |
| Baie 12 U | 585 x 585 x 775 | 4 paires de glissières 24 vis (pr 6 appareils) | P12U N | 02243 |
| Baie 18 U | 585 x 585 x 1075 | 4 paires de glissières 36 vis (pr 9 appareils) | P18U N | 02244 |
| Baie 22 U | 585 x 585 x 1245 | 4 paires de glissières 44 vis (pr 11 appareils) | P22U N | 02245 |
| Baie 26 U | 585 x 585 x 1385 | 5 paires de glissières 52 vis (pr 13 appareils) | P26U N | 02246 |
| Baie 32 U | 585 x 585 x 1660 | 5 paires de glissières 64 vis (pr 16 appareils) | P32U N | 02247 |
| Baie 36 U | 585 x 585 x 1840 | 5 paires de glissières 72 vis (pr 18 appareils) | P36U N | 02248 |

(1) Visserie : écrous prisonniers M6, vis cruciformes M6 x 15 mm, rondelles plastiques