
HAUT-PARLEURS PLAFOND

CS 3003

2 W
4 W
6 W

100 V



DESCRIPTION

- Haut-parleurs métalliques à encastrer dans tous types de faux plafonds
- Fixation ultra rapide par système à ressort

CARACTÉRISTIQUES	CS 3003 BL – CS 3003 N CS 3003 C – CS 3003 O
Type	Haut-parleur de plafond
Matière	Métal
Coloris	Blanc, Noir, Chromé, Or
Haut-parleur	Ø 76 mm - 8 Ω
Pression Acoustique	90 dB / 1 W / 1 m
Bande passante	100 – 12 000 Hz
Angle couvert	180°
Surface couverte	à 3 m de haut 30 m^2
Puissance ligne 100 V	6 – 4 – 2 W RMS
Impédances 100 V	1,7 / 2,5 / 5 KΩ
Branchement	Sur bornier à vis
Dimensions (Ø x h)	Ø 105 x 72 mm
Poids	0,52 kg
Diamètre encastrement	Ø 85 mm

DÉSIGNATIONS MODÈLES

Haut-parleur plafond Blanc ..... **CS 3003 BL**
(code 00051)

Haut-parleur plafond Noir ..... **CS 3003 N**
(code 00052)

Haut-parleur plafond Chromé ..... **CS 3003 C**
(code 00053)

Haut-parleur plafond Or ..... **CS 3003 O**
(code 00054)

HAUT-PARLEURS PLAFOND

CSL-443K

1,5 W
3 W
6 W

100 V

IP64



DESCRIPTION

- Haut-parleur à encastrer mur/plafond
- Montage rapide pour plafonds épaisseur 2-20 mm
- Waterproof (IP64)

CARACTÉRISTIQUES	CSL-443K
Type	Haut-parleur à encastrer
Matière	ABS + grille métal
Coloris	Blanc
Haut-parleur	Ø 80 mm – 8 Ω
Pression Acoustique	87 dB / 1 W / 1 m
Bande passante	140 – 20 000 Hz
Puissance ligne 100 V	6 – 3 - 1,5 W
Impédance 100 V	1,7 / 3,3 / 6,6 KΩ
Dimensions (Ø x h)	140 x 130 mm
Branchement	Sur fils
Poids	0,800 kg
Diamètre encastrement	Ø 125 mm
Étanchéité	IP64

DÉSIGNATION MODÈLE

Haut-parleur de plafond **CSL-443K**
(code 02015)

RONDSON®
Public address system