PUPITRE MICROPHONE

WCS-D

NOUVEAUTÉ | UHF | 422 – 438 MHZ





DESCRIPTION

Le WCS-D est le pupitre microphone délégué du système de conférence WCS. Sans fil, ce boitier est équipé d'un haut-parleur intégré avec réglage du volume pour une communication optimisée.

Le pupitre micro se connecte par bande de fréquence en sachant que le boitier peut se déplacer jusqu'à 60 m.

Des pupitres délégués suppléméntaires peuvent se rajouter facilement au système.

CARACTÉRISTIQUES

- **Réglages :**
  - 5"OQFGU"<""NkOkV."HKHQ."EJCkTOCkP"QPN[
  - Gamme de fréquence : 632 – ;72 MHz"*ecpcwz+"gv
  - 644l6"Ô"65 : l6"OJ|"*fcvc+
  - Distance de réception jusqu'à 80"m
  - Xqnwog"rtkug"ecuswg."owvg"
- **Boitier :**
  - Boitier avec col de cygne avec boutonu qp1qhh gv"rtkqtkvckt g
  - Affichage de la fréquence sur écran LCD
  - Accus montées sur tiroir"rqwt"tgejctigogpv"tcrkfg
  - Autonomie de 8 heures en continue
- **Options :**
  - ce système peut se compléter avec des options comme des oreillettes **EM-101** ou une boucle à induction magnétique **NL-90** pour les personnes malentendantes équipées d'un appareil auditif.



CARACTÉRISTIQUES	WCS-D
Type	Pupitre microphone Délégué
Système	WJH
Mode	non Rtkqtkvckt g
Ck ogpvcvkqp	F E34"/"37"X
htëswgpegs	610 – 950 MHz (canaux) 422.4 – 438.4 MHz (data)
Distorsion harmonique totale	< 0,1 %
Dcvwgtkgu	Batterie nkv jkwo"/"ceewu"vktqkt
Eqpuqoocvkqp	582"oY"gp"uvcpf{"gv"852"oY"gp"hqpevkqp
Température de fonctionnement	- 10 °C + 40 °C
Dimensions (L x P x h)	429 x 334 x 334 mm (Boitier+ 5; mm (col de cygne)
Poids	0,750 Kg

DÉSIGNATION MODÈLE

Pupitre microphone délégué ..... **WCS-D**
(code 02213)



RONDSON®
Public address system