RC-208

Clavier de contrôle E/S à 8 boutons (EU, US, UK)

| Ethernet - RJ-45



Le RC−208 est un clavier de contrôle compact à 8 boutons qui convient aux platines murales 1 gang standard US, UE et UK. Facile à déployer, il s'intègre parfaitement au décor de la salle. Il est parfaitement adapté pour une utilisation en tant que clavier d'interface utilisateur dans un système Kramer Control. À l'aide de K−Config, puisez dans les riches interfaces intégrées d'E/S qui permettent d'utiliser ce clavier comme contrôleur de salle autonome et flexible. De cette manière, c'est la solution idéale pour le contrôle des salles de classe et des salles de réunion, permettant à l'utilisateur final de contrôler facilement les systèmes multimédia complexes et autres équipements de la salle tels que les écrans, l'éclairage et les stores. Plusieurs claviers peuvent être reliés entre eux côte à côte ou à distance, via un seul câble K−NET™ transportant à la fois l'alimentation et la communication, offrant une conception uniforme et une bonne expérience utilisateur

FEATURES

Interface utilisateur claire et personnalisable - Couleur RGB, feedback tactile, boutons rétroéclairés avec des boutons amovibles étiquetés et personnalisés, offrant à l'utilisateur final et aux invités un contrôle simple et intuitif sur les dispositifs et les systèmes déployés

Contrôle de salle flexible - Contrôlez n'importe quel dispositif de salle via des connexions LAN, plusieurs ports série RS–232 et RS–485, et divers ports intégrés IR, relais et GPIO. Connectez le clavier à un réseau IP avec des passerelles de contrôle supplémentaires s'interfaçant avec des dispositifs télécommandés, pour étendre le contrôle dans des installations avec de grands espaces

Système de contrôle extensible - En fonction des demandes, le dispositif se développe facilement pour faire partie d'un système de contrôle plus grand, ou couplé avec des claviers auxiliaires, via une connexion LAN ou K–NET™ à câble unique fournissant à la fois l'alimentation et la communication

Programmation de contrôle simple - Via le logiciel K–Config. Tirez parti de la puissance du logiciel hautement personnalisable, flexible et convivial de Kramer pour programmer facilement des scénarios de contrôle complexes Pro–AV, d'éclairage et d'autres équipements contrôlés

Installation facile et économique - S'intègre de manière compacte dans la taille standard des platines murales 1–gang US, EU et UK, permet une intégration décorative avec les interfaces utilisateur déployées dans la salle, telles que les commutateurs électriques

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Entrées	1 capteur IR : Pour l'apprentissage infrarouge
Sorties	2 IR : Sur connecteurs bornier à 2 broches
Ports	1 Ethernet : Sur un connecteur femelle pour la configuration de l'appareil, le contrôle et la mise à niveau du firmware
	2 RS-232 : Sur connecteurs bornier à 3 broches
	1 RS-485 : Sur connecteur bornier à 3 broches
	1 K-NET : Sur connecteurs bornier à 4 broches
	2 relais : Sur connecteurs bornier à 2 broches /30V DC, 1A max)
	1 GPI/O: Sur connecteur bornier à 2 broches
	1 Mini USB: Sur un connecteur mini USB–B femelle pour la configuration et la mise à jour du firmware
Réglages IP par défaut :	DHCP désactivé
Alimentation	Source : Alimentation 12V DC 2A
	Consommation : 12V DC, 780mA
Conditions Environnementales	Température de fonctionnement : 0° à +40°C
	Température de stockage : −40° à +70°C
	Humidité : 10% à 90%,
REGLEMENTATION	Normes de sécurité : CE, UL
	Respect des normes environnementales : RoHs, WEEE
Enclosure	Taille : Platine murale 1 Gang
	Refroidissement : Ventilation par convection
Accessoires	Accessoires inclus : Adaptateur d'alimentation 12V DC, pince spéciale pour retirer les capuchons de bouton, jeu d'étiquettes de bouton standard (8.8mm x 8.8mm)
DIMENSIONS PRODUIT	US: 6.98cm x 4.70cm x 11.43cm (2.75" x 1.85" x 4.50") W, D, H
	EU: 8.00cm x 4.70cm x 8.00cm (3.15" x 1.85" x 3.15") W, D, H
POIDS PRODUIT	US: 0.1kg (0.2lbs) approx
	EU: 0.1kg (0.2lbs) approx
DIMENSIONS CONDITIONNEMENT	US: 23.20cm x 13.60cm x 10.00cm (9.13" x 5.35" x 3.94") W, D, H
	EU: 23.20cm x 13.60cm x 10.00cm (9.13" x 5.35" x 3.94") W, D, H
POIDS CONDITIONNEMENT	US: 0.4kg (0.8lbs) approx
	EU: 0.7kg (1.5lbs) approx

CONFIGURATIONS

RC-208/US-D(W/B)	US–D–size Control Keypad, with White & Black Decora® Design Frame Sets
RC-208/EU–80/86(W)	EU & UK–size Control Keypad, with EU & UK White Frames