AMPLIFICATEURS – PRÉAMPLIFICATEURS

AM 30A
AM 60A
AM 120A
AM 240C

30 W
60 W
120 W
240 W

25, 70,
100 V
8 Ω



DESCRIPTION

Ces amplificateurs - mélangeurs sont disponibles en 4 puissances : 30 W, 60 W, 120 W et 240 W. Ils comprennent des sorties haut-parleurs en 100 V, 70 V et 25 V, ainsi que 8 Ω (Basse Impédance).

Ils fonctionnent sur secteur (230 V) ou DC (24 V).

CARACTÉRISTIQUES

Ils sont équipés de :

- 1 entrée microphone DIN-JACK-XLR symétrique MIC1 (prioritaire) par « talkover » ou télécommande
- 2 entrées microphone (JACK-XLR) symétrique MIC2 et MIC3
  *Ces 3 entrées sont commutables en micro alimentation fantôme (intervention à l'intérieur de l'appareil), le MIC 3 est commutable en ligne, un carillon (2 tons « ding dong ») peut être activé par le microphone MIC1 branché sur la prise DIN 5 broches (Pupitre d'appel RONDO ON **PA 100D**) ou sur la prise Jack stéréo en face avant (Pupitre **PA 100J**)*
- 1 entrée téléphone, message d'urgence super prioritaire
- Ligne analogique avec interface SONOREC
- 1 entrée et sortie pour égaliseur ou unité de puissance
- 1 sortie enregistrement pour magnétophone
- 1 ventilateur de refroidissement

DÉSIGNATIONS MODÈLES

Amplificateur – préamplificateur, 30 W (2 U) ....

Amplificateur – préamplificateur, 60 W (2

Amplificateur – préamplificateur

Amplificateur – préamplifi

Equerres 19" (2 U).

CARACTÉRISTIQUES	AM 30A	AM 60A	AM 120A	AM 240C
Type	Amplificateur-préamplificateur			
Alimentation	DC 24 V (déviation maximum 10 %)			
Puissance de sortie	30 W RMS 45 W MAX	60 W RMS 90 W MAX	12[illegible] S	240 W RMS
Sorties HP				
Sortie Enregistrement - TAPE				
Entrées				
Bandes passantes				
Distorsion harmonique to				
				puissance
Rapp				e RMS
				ance RMS
				e volume
				e MASTER : Graves et aigus : niveau d'entrée (Line/Mic) : commutateur CHIME : inter ON/OFF 0 V/230 V : commutateur de voltage
A	Secteur : 170 W Batterie : 4 A		Secteur : 360 W Batterie : 8 A	Secteur : 720 W Batterie : 16 A
	2 tons Ding Dong précédant 1 appel micro			
	Par détection / MIC 1 branché sur DIN, Jack ou XLR			
	TEL/EMER 3	MIC 1 2	MIC 2 1	AUX/CD 1
	430 x 260 x 88 mm			
	6,5 kg	8 kg	9,5 kg	13 kg
	Equerres de fixation EQ 2000			