

SYSTÈME DE CONFÉRENCE SANS FIL

# WDR69

## DESCRIPTION

**Le WDR69 est un système de conférence sans fil complet.**

**Il est composé d'une station de réception WDR69M et d'émetteurs Président WDR69C et Délégués WDR69D avec fonction égalisation systématique, utilisation agréable et facile**

## UTILISATION

- Petites et moyennes réunions

## CARACTÉRISTIQUES

- Fréquence 600-928 MHz, ISM universelle répondant aux normes CCC, CE, ROHS, FCC
- Alimentation : Lorsque le Président est éteint, les délégués s'éteignent automatiquement
- 60 canaux
  (1 président et 3 délégués peuvent fonctionner simultanément).
  La quantité de délégués n'est pas limitée (FIFO)
- Mode conférence : premier entré, premier sorti et demande pour prendre la parole
- Double voie de transmission pour communication base/pupitre
- Fonction détection de batterie : Une LED s'allume lorsque la batterie est faible
- Mode de modulation FM : 50K
- Technologie de décalage de fréquence numérique, forte capacité à empêcher les effets retour, ton stable et clair
- Distance émission/réception à plus de 50 m en fonction des salles
- Câble jack vers jack fournit

## LES AVANTAGES DE LA TRANSMISSION NUMÉRIQUE

- Anti-interférences puissant : pas d'interférence avec les portables
- Fréquence 600-928 MHz avec 60 canaux sans limitation du nombre de délégués
- Low noise, deux fois plus rapide qu'un appareil analogique, rapport signal bruit élevé
- Meilleure dynamique du récepteur
- Le dispositif peut fonctionner 12 heures en continu, une semaine en mode veille

| CARACTÉRISTIQUES | WDR69 | |
|---|---|---|
| Type | Système de conférence sans fil | |
| Composition | 1 Valise de transport<br>1 Station de réception<br>WDR69M 1 Président WDR69C<br>9 Délégués WDR69D<br>1 Chargeur pour 12 micros | |
| **WDR69M** | **STATION DE RÉCEPTION** | |
| Fréquence | 600-928 MHz | |
| Mode de modulation | FM - Valeur maximale 50K | |
| Alimentation | DC-12 V / 1 A | |
| Décalage audio | ≤ 15 MS | |
| Rapport Signal/Bruit | ≥ 85 dB | |
| Dynamic range | ≥ 110 dB | |
| Distorsion | ≤ 0,8 % | |
| Sorties | Asymétrique : 1 Jack Ø 6,3 mm : 0 dB<br>Symétrique : 1 XLR : 3 dB | |
| Dimensions (L x P x h) | 480 x 180 x 50 mm | |
| Poids | 18 Kg | |
| **WDR69C/WDR69D** | **PRÉSIDENT** | **DÉLÉGUÉ** |
| Alimentation | 2 x AA / 1,5 V Rechargeables (livrées) | |
| Sensibilité | -85 dBu | |
| Dimensions L x P x h | 132 x 72 x 143 mm | 132 x 72 x 143 mm |
| Poids | 850 g | 850 g |
| Col de cygne | 42 cm | |

## DÉSIGNATIONS MODÈLES

**Système de conférence sans fil - Pack** ..... **WDR69**
(code 02612)

**Station de réception** ..... **WDR69M**
(code 02596)

**Pupitre Délégué supplémentaire** ..... **WDR69D**
(code 02598)

**Pupitre Président** ..... **WDR69C**
(code 02597)





WDR69D
Pupitre micro
Délégué



WDR69M
Station de réception



WDR69C
Pupitre micro
président



WDR69 CHARGER

## DESCRIPTION

**Le WDR69 est un système de conférence permettant une configuration rapide, simple et complète.**

**Il offre également un son de qualité professionelle pour des communications clairement audibles.**

**Le système sans fil donne la possibilité d'adapter les installations selon les salles et le nombre de personnes présentes.**



## WDM69-2

**Système de conférence numérique complet**

- 1 station de réception WDR69
- 1 Président WDR69C
- 9 Délégués WDM69D-2
- 1 valise de transport aluminium
- 1 chargeur pour 12 micros conférences

RONDSON®
Public address system