

MPN: VLSP60AW

Ensemble d'enceintes actives, 2x30W, 5,25", Blanc

Enceintes stéréo professionnelles au design robuste et durable, idéales pour les salles de réunion, les salles de conférence et les salles de classe.

Enceintes professionnelles avec fonction veille économisant l'énergie.

Les PROSPEAKERS sont un puissant système d'enceintes stéréo adapté aux salles de réunion, de conférence, de classe et plus encore. Malgré leur design compact, les PROSPEAKERS offrent un son excellent grâce à l'utilisation d'unités de haut-parleurs à 2 voies intégrées.

Les PROSPEAKERS sont équipées d'un puissant caisson de basses et d'une unité combinée de médium et d'aigus qui contribue à un son puissant et de grande qualité.

Les PROSPEAKERS peuvent être montées debout ou via un support mural et peuvent même être utilisées en position horizontale. Le système comprend un câble de haut-parleur de 10 mètres pour la connexion entre l'unité active et l'unité passive.

Remarque : Poids de l'enceinte passive : 1950g, Poids de l'enceinte active : 3010g, Poids des supports : 392g chacun.
Ne se connecter qu'à une seule des entrées. Soit RCA, soit connecteur Minijack.

- 2 x 30 Watt enceintes actives
- Mode ECO automatique après 90 secondes (Moins de 0,5 Watt)
- Entrées audio : 2xRCA + Stéréo 3,5 mm
- Sortie stéréo / mono commutable
- Une paire d'enceintes (une active + une passive)
- Cordon d'alimentation 230V de 140 cm



Caractéristiques

Audio	Gamme de fréquence	45 - 20000 Hz
	Impédance	4 Ohm
	Puissance de crête en sortie (PMPO)	300 W
	Puissance évaluée de RMS	60 W
	Puissance RMS de haut-parleur	30 W
	Sensibilité	88 dB
Autres caractéristiques	Blindage magnétique	Oui
	Couleur du boîtier	Blanc
	Impédance du haut-parleur avant	4 Ohm
	Poids du haut-parleur	6,36 g
	Rang de fréquence du haut-parleur avant	45 - 20000 Hz
	Sensibilité du haut-parleur avant	88 dB
Connectivité	3,5 mm in	Oui

Connectivité	Connecteur de 3,5 mm	Oui
	Entrées RCA audio	1
	Technologie de connectivité	Avec fil
Contenu de l'emballage	Câbles inclus	Secteur
	crochets d'élévation inclus	Oui
Haut-parleurs	Canaux de sortie audio	2.0 canaux
	Diamètre de haut parleur aigu (impérial)	1 "
	Diamètre du woofer (impérial)	5,25 "
	Nombre de lecteurs	2
	Tweeter	Oui
	Type d'écouteurs	2-voies
	Woofer	Oui
Poids et dimensions	Longueur du câble	10 m
Puissance	Actuel	1 A
	Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
	Consommation électrique typique	75 W
	Tension d'entrée AC	230 - 240 V
	Type de source d'alimentation	Secteur
représentation / réalisation	Bouton marche/arrêt intégré	Oui
	Certification	CE
	Commande de volume	Rotatif
	Couleur du produit	Blanc
	Matériau du boîtier/corps	Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS), Polyvinyl chloride (PVC)
	Utilisation recommandée	Universel
Vendor information	Brand Name	Vivolink
	Warranty	3 Année (s)

Autres photos

